
ZHENKUNHANG

文氏阀产品明细

1 E.VTR001001

竹节外径10.9mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

2 E.VTR001002

竹节外径10.9mm




竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

3 E.VTR001010

竹节外径10.9mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

4 E.VTR001010

竹节外径10.9mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

5 E.VTR001015

竹节外径10.9mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

6 E.VTR001016

竹节外径10.9mm




竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

7 E.VTR001017

竹节外径10.9mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

8 E.VTR001018

竹节外径10.9mm




竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

9 E.VTR004005

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

10 E.VTR008001

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

11 E.VTR008003

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

12 E.VTR008009

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

ZHENKUNHANG

文氏阀产品明细

13 E.VTR011001

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

14 E.VTR011004

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

15 E.VTR013006

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

16 E.VTR013008

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

17 E.VTR013010

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

18 E.VTR013011

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

19 E.VTR013013

竹节外径10.9mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

20 E.VTR013014

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

21 E.VTR013015

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

22 E.VTR013016

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

23 E.VTR013017

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

24 E.VTR013018

竹节外径11.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

ZHENKUNHANG

文氏阀产品明细

25 E.VTR013019

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

26 E.VTR013023

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

27 E.VTR013024

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

28 E.VTR013025

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

29 E.VTR013026

竹节外径13.8mm




竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

30 E.VTR013029

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

31 E.VTR026001

竹节外径10.9mm




竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

32 E.VTR026003

竹节外径10.9mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

33 E.VTR029001

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

34 E.VTR029002

竹节外径13.8mm




竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

35 E.VTR030001

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

36 E.VTR030002

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

ZHENKUNHANG

文氏阀产品明细

37 E.VTR030003

竹节外径13.8mm




竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

38 E.VTR030004

竹节外径13.8mm



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30


- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

ZHENKUNHANG

双单向阀产品明细

1	E.DCV001002

竹节外径10.9mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

2	E.DCV001003

竹节外径10.9mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

3	E.DCV001008

竹节外径10.9mm




材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

4	E.DCV001009

竹节外径10.9mm




材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

5	E.DCV001011

竹节外径10.9mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

6	E.DCV001012

竹节外径10.9mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

7	E.DCV001013

竹节外径10.9mm




材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

8	E.DCV001016

竹节外径10.9mm




材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

9	E.DCV001017

竹节外径10.9mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

10	E.DCV001018

竹节外径10.9mm




材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

11	E.DCV001019

竹节外径10.9mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

12	E.DCV001020

竹节外径10.9mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

ZHENKUNHANG

双单向阀产品明细

13 E.DCV003002

竹节外径10.9mm




材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

14 E.DCV003004

竹节外径10.9mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

15 E.DCV007005

竹节外径13.8mm



竹节外径10.9mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

16 E.DCV008001

竹节外径13.8mm



竹节外径11.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

17 E.DCV008003

竹节外径13.8mm



竹节外径10.9mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

18 E.DCV008004

竹节外径13.8mm



竹节外径11.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

19 E.DCV011002

竹节外径13.8mm



竹节外径11.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

20 E.DCV011003

外径11.8mm

竹节外径13.8mm



竹节外径12.2mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

21 E.DCV011004

竹节外径13.8mm

外径11.8mm



竹节外径12.2mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

22 E.DCV013002

竹节外径13.8mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

23 E.DCV013003

竹节外径13.8mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

24 E.DCV013004

竹节外径13.8mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

ZHENKUNHANG

双单向阀产品明细

19 E.DCV013007

竹节外径13.8mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

20 E.DCV013009

竹节外径13.8mm




材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

21 E.DCV013011

竹节外径13.8mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

22 E.DCV026002

竹节外径13.8mm



竹节外径10.9mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

23 E.DCV026003

竹节外径13.8mm



竹节外径10.9mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

24 E.DCV026004

竹节外径10.9mm



竹节外径10.9mm

竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

25 E.DCV026005

竹节外径10.9mm




竹节外径11.8mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

26 E.DCV026006

竹节外径10.9mm




材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

27 E.DCV026007

竹节外径10.9mm




材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

27 E.DCV026009

竹节外径10.9mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~140℃
- 拔脱力≥450N

ZHENKUNHANG

单向阀、冷却阀、开关阀产品明细

1 E.SCV004001

竹节外径13.7mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

2 E.SCV002001

竹节外径9mm




竹节外径12.5mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

3 E.SCV024001

竹节外径10.8mm




竹节外径16.3mm

材质：PA66-GF35

- 工作温度：-40~120℃
- 拔脱力≥392N

4 E.SCV024002

竹节外径12.5mm



竹节外径16.3mm

材质：PA66-GF35

- 工作温度：-40~120℃
- 拔脱力≥392N

5 E.SCV024003

竹节外径10.8mm




竹节外径16.3mm

材质：PA66-GF35

- 工作温度：-40~120℃
- 拔脱力≥392N

6 E.SCV024004

竹节外径10.8mm



竹节外径16.3mm

材质：PA66-GF35

- 工作温度：-40~120℃
- 拔脱力≥392N

7 E.SCV010001

竹节外径9mm



竹节外径10mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

8 E.WCV003001

竹节外径20mm



竹节外径20mm

材质：PA66-GF30

- 工作介质：冷却液
- 拔脱力≥450N

9 E.WCV002001



竹节外径20mm

材质：PA66-GF30

- 工作介质：冷却液
- 拔脱力≥450N

10 E.WCV029001



竹节外径20.5mm

材质：PA66-GF30

- 工作介质：冷却液
- 拔脱力≥450N

11 E.OOV003001



竹节外径8.4mm

材质：PA66-GF30

- 工作介质：冷却液

12 E.SCV013001



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF30


- 工作介质：冷却液

ZHENKUNHANG

集成阀、消音器产品明细

1	E. CV003001

竹节外径13.8mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

2	E. CV004001

竹节外径13.8mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

3	E.CV004002



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF35

- 工作温度：-40~120℃
- 拔脱力≥392N

4	E.CV004003

竹节外径10.8mm




竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF35

- 工作温度：-40~120℃
- 拔脱力≥392N

5	E.CV004004



竹节外径13.8mm

材质：PA66-GF35

- 工作温度：-40~120℃
- 拔脱力≥392N

6	E.SAR001001

竹节外径13.8mm



材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 拔脱力≥450N

ZHENKUNHANG

储能项目产品明细

1 E.ESV031001

竹节外径18mm



竹节外径30.4mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 工作介质：电池冷却液

2 E.ESV031002

竹节外径18mm



竹节外径30.4mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 工作介质：电池冷却液

3 E.ESV031003

竹节外径18mm



竹节外径26.4mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 工作介质：电池冷却液

4 E.ESV031004

竹节外径18mm



竹节外径26.4mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 工作介质：电池冷却液

5 E.ESV031005

竹节外径15.4mm



竹节外径30.4mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 工作介质：电池冷却液

6 E.ESV031006

竹节外径15.5mm



竹节外径30.4mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 工作介质：电池冷却液

7 E.ESV031007

竹节外径15.5mm



竹节外径26.4mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 工作介质：电池冷却液

8 E.ESV031008

竹节外径15.4mm



竹节外径26.4mm

材质：PA66-GF30

- 工作温度：-40~150℃
- 工作介质：电池冷却液

9 排气阀



竹节外径21mm

材质：PA66-GF30

10 排液阀



竹节外径13.2mm

材质：PA66-GF30

ZHENKUNHANG


其余阀体产品明细



3	声浪阀	4	油气分离器A	5	油气分离器B	6	废气阀（PCV阀）	7	废气阀（PCV阀）	8	废气阀（PCV阀）
											
材质：PA66-GF30											

9	冷却液旁通阀暖风水阀	10	冷却液旁通阀暖风水阀	11	机油盖底座废气通风阀	12	真空单向阀	13	进气歧管调节阀
									

ZHENKUNHANG

注塑接头类产品明细

1 E.JT003001	2 E.JT003002	3 E.JT003003	4 E.JT003004	5 E.JT003005	6 E.JT003006
			外径8mm 		
外径20mm	外径8mm	外径21mm	外径20mm	竹节外径20mm	外径20mm
材质：PA66-GF30	材质：PA66-GF30	材质：PA66-GF30	材质：PA66-GF35	材质：PA66-GF35	材质：PA66-GF35
工作温度：-40~150℃	工作温度：-40~120℃	工作温度：-40~120℃	工作温度：-40~120℃	工作温度：-40~120℃	工作温度：-40~120℃

7 E.JT003007	8 E.JT003008	9 E.JT013002	10 E.JT013003	11 E.JT013007
		竹节外径18.5mm 	竹节外径22.4mm  竹节外径18.1mm 竹节外径22.4mm	
竹节外径23mm	竹节外径20mm			
材质：PA66-GF35	材质：PA66-GF30	材质：PA66-GF30	材质：PA66-GF30	材质：PA66-GF30
工作温度：-40~120℃	工作温度：-40~150℃	工作温度：-40~150℃	工作温度：-40~150℃	工作温度：-40~150℃